

## Technische Daten

Für Anwendungen im Bereich des Fahrzeugbaus,  
Austauschbarkeit mit EDBRO

**Material:**

Gehäuse: Stahl  
Dichtung: NBR

**Oberfläche:**

Material: Zn-Ni  
Beständigkeit gegen Weißrost [h]: 500  
Beständigkeit gegen Rotrost [h]: 800  
Temperaturbereich: -20°C bis +125°C

## Technical data

For applications in the field of vehicle construction,  
interchangeable with EDBRO

**Material:**

Housing: Steel  
Seal: NBR

**Surface:**

Material: Zn-Ni  
Resistance against white rust [h]: 500  
Resistance against red rust [h]: 800  
Temperature range: -25°C to +100°C

Anschlussart Connection type	PN (bar) WP (bar)	BG	DN DN	Size Size	Zoll Inch	G G	Ø D (mm) Ø D (mm)	L <sub>3</sub> (mm) L <sub>3</sub> (mm)	SW (mm) SW (mm)	Artikelnummer Article number
	BSP Innengewinde DIN 3852		BSP female thread DIN 3852							
	366	4	20	12	3/4	3/4	44,2	78,0	46	VC-ED12BSP20M
	300	6	25	16	1	1	53,2	83,0	55	VC-ED16BSP25M


## Zubehör

**Staubschutz Alu:** Für Schraubkupplung Serie VC-ED Muffe

## Accessories

**Dust protection aluminium:** For screw coupling series VC-ED (sleeve)

	BG	DN DN	Size Size	Material Material	Artikelnummer Article number
	4	20	12	Stahl steel	VC-ED12DP-M
	6	25	16	Stahl steel	VC-ED16DP-M



## Technische Daten

**Für Anwendungen im Bereich des Fahrzeugbaus, Austauschbarkeit mit EDBRO**

**Material:**

Gehäuse: Stahl  
Dichtung: NBR

**Oberfläche:**

Material: Zn-Ni  
Beständigkeit gegen Weißrost [h]: 500  
Beständigkeit gegen Rotrost [h]: 800  
Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C

## Technical data

**For applications in the field of vehicle construction, interchangeable with EDBRO**

**Material:**

Housing: Steel  
Seal: NBR

**Surface:**

Material: Zn-Ni  
Resistance against white rust [h]: 500  
Resistance against red rust [h]: 800  
Temperature range: -20 °C to +120 °C

Anschlussart Connection type	PN (bar) WP (bar)	BG	DN DN	Size Size	Zoll Inch	G G	Ø D (mm) Ø D (mm)	L (mm) L (mm)	SW (mm) SW (mm)	Artikelnummer Article number
			BSP Innengewinde DIN 3852		BSP female thread DIN 3852					
	360	4	20	12	3/4	3/4	115,0	78,0	46	VC-ED12BSP20S
	300	6	25	16	1	1	115,0	83,0	55	VC-ED16BSP25S

## Zubehör

**Staubschutz Alu:** Für Schraubkupplung Serie VC-ED Stecker

## Accessories

**Dust protection aluminium:** For screw coupling series VC-ED (plug)

	BG	DN DN	Size Size	Material Material	Artikelnummer Article number
	4	20	12	Stahl steel	VC-ED12DPS
	6	25	16	Stahl steel	VC-ED16DPS