

Technische Daten

Standardkupplung für Anwendungen im Bereich der Agrartechnik, Austauschbarkeit gemäß ISO 7241-1A

Material:

Gehäuse: Stahl
Dichtung: NBR

Oberfläche:

Material: Chrom III
Beständigkeit gegen Weißrost [h]: 200
Beständigkeit gegen Rotrost [h]: 400
Temperaturbereich: -20°C bis +120°C

Technical data

Standard coupling for agriculture applications, interchangeability according to ISO 7241-1A


Material:

Housing: Steel
Seal: NBR

Surface:

Material: Cr III
Resistance against white rust [h]: 200
Resistance against red rust [h]: 400
Temperature range: -20°C to +120°C

Anschlussart Connection type	PN (bar) WP (bar)	BG	DN DN	Size Size	Zoll Inch	G G	L ₃ (mm) L ₃ (mm)	Ø D (mm) Ø D (mm)	SW (mm) SW (mm)	Artikelnummer Article number
	BSP Innengewinde ISO 1179-1		BSP female-thread ISO 1179-1							
	350	1	6	04	1/4	1/4	50,0	26,0	19	VC-ISO-AIG1/4-06M
	300	2	10	06	3/8	3/8	56,0	31,5	22	VC-ISO-AIG3/8-10M
	300	3	12	08	1/2	1/2	66,0	38,5	27	VC-ISO-AIG1/2-12M
	250	6	20	12	3/4	3/4	80,0	48,0	34	VC-ISO-AIG3/4-20M
	250	8	25	16	1	1	94,0	56,0	41	VC-ISO-AIG1-25M



Technische Daten

Standardkupplung für Anwendungen im Bereich der Agrartechnik,
Austauschbarkeit gemäß ISO 7241-1A

Material:

Gehäuse: Stahl
Dichtung: NBR

Oberfläche:

Material: Chrom III
Beständigkeit gegen Weißrost [h]: 200
Beständigkeit gegen Rotrost [h]: 400
Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Technical data

Standard coupling for agriculture applications,
interchangeability according to ISO 7241-1A

Material:

Housing: Steel
Seal: NBR

Surface:

Material: Cr III
Resistance against white rust [h]: 200
Resistance against red rust [h]: 400
Temperature range: -20°C to +100°C

Anschlussart Connection type	PN (bar) WP (bar)	BG	DN DN	Size Size	Zoll Inch	G G	L ₂ (mm) L ₂ (mm)	Ø d (mm) Ø d (mm)	SW (mm) SW (mm)	Artikelnummer Article number
	BSP Innengewinde ISO 1179-1		BSP female-thread ISO 1179-1							
	500	1	6	04	1/4	1/4	35,5	11,9	19	VC-ISO-AIG1/4-06S
	300	2	10	06	3/8	3/8	36,5	17,3	22	VC-ISO-AIG3/8-10S
	300	3	12	08	1/2	1/2	43,5	20,6	27	VC-ISO-AIG1/2-12S
	250	6	20	12	3/4	3/4	57,0	29,0	35	VC-ISO-AIG3/4-20S
	250	8	25	16	1	1	59,5	34,3	41	VC-ISO-AIG1-25S