

## Technische Daten

Standardkupplung für allgemeine Anwendungen (z. B. Agrartechnik).  
DN12 (BG3) austauschbar nach ISO 7241-1A

**Material:**

Gehäuse: Stahl  
Dichtung: NBR

**Oberfläche:**

Material: Chrom III  
Beständigkeit gegen Weißrost [h]: 400  
Beständigkeit gegen Rotrost [h]: 200  
Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

## Technical data

Standard coupling for general applications (for example agriculture).  
DN12 (size 1/2") is interchangeable according to ISO 7241-1A


**Material:**

Housing: Steel  
Seal: NBR

**Surface:**

Material: Cr III  
Resistance against white rust [h]: 400  
Resistance against red rust [h]: 200  
Temperature range: -20°C up to +100°C

Anschlussart Connection type	PN (bar) WP (bar)	BG	DN DN	Size Size	Zoll Inch	G G	L <sub>3</sub> (mm) L <sub>3</sub> (mm)	Ø D (mm) Ø D (mm)	SW (mm) SW (mm)	Artikelnummer Article number
	BSP Innengewinde ISO 1179-1		BSP female-thread ISO 1179-1							
	350	1	6	04	1/4	1/4	55,5	27,6	22	VC-NVIG1/4-06M
	300	2	10	06	3/8	3/8	60,5	34,0	24	VC-NVIG3/8-10M
	300	3	12	08	1/2	1/2	68,0	38,5	27	VC-NVIG1/2-12M
	300	6	20	12	3/4	3/4	82,5	47,5	34	VC-NVIG3/4-20M
	250	8	25	16	1	1	97,5	56,2	41	VC-NVIG1-25M



## Technische Daten

Standardkupplung für allgemeine Anwendungen (z.B. Agrartechnik).  
DN12 (BG3) austauschbar nach ISO 7241-1A

**Material:**

Gehäuse: Stahl  
Dichtung: NBR

**Oberfläche:**

Material: Chrom III  
Beständigkeit gegen Weißrost [h]: 400  
Beständigkeit gegen Rotrost [h]: 200  
Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

## Technical data

Standard coupling for general applications (e.g. agriculture).  
DN12 (size 1/2") is interchangeable according to ISO 7241-1A

**Material:**

Housing: Steel  
Seal: NBR

**Surface:**

Material: Cr III  
Resistance against white rust [h]: 400  
Resistance against red rust [h]: 200  
Temperature range: -20°C up to +100°C

Anschlussart Connection type	PN (bar) WP (bar)	BG	DN	Size Size	Zoll Inch	G G	L <sub>2</sub> (mm) L <sub>2</sub> (mm)	Ø d (mm) Ø d (mm)	SW (mm) SW (mm)	Artikelnummer Article number
	BSP Innengewinde ISO 1179-1		BSP female-thread ISO 1179-1							
	350	1	6	04	1/4	1/4	36,0	14,3	19	VC-NV-IG1/4-06S
	300	2	10	06	3/8	3/8	40,0	19,0	24	VC-NV-IG3/8-10S
	300	3	12	08	1/2	1/2	50,7	20,6	27	VC-NV-IG1/2-12S
	300	6	20	12	3/4	3/4	61,3	28,0	34	VC-NV-IG3/4-20S
	250	8	25	16	1	1	64,0	31,3	41	VC-NV-IG1-25S